



LAKALO

LAQUE MICROPOREUSE DECORATIVE SATINEE
TENDUE POUR BOIS
EN PHASE AQUEUSE
CONFORME A LA LEGISLATION LES C. O. V
SANS ODEUR – SECHAGE RAPIDE

NATURE

LAKALO est une peinture satinée hydrofuge à base de copolymère acrylique en phase aqueuse pour les travaux soignés de décoration et de protection des bois et boiseries.

AVANTAGES

- Utilisation intérieure et extérieure
- Totalement **sans odeur** : possibilité de travailler dans locaux fermés sans aucun désagrément
- Excellent tendu
- **Séchage rapide** : 2 couches possibles dans la journée
- **Très garnissante** avec une excellente opacité
- **Microporeuse** : laisse respirer le support tout en empêchant l'eau de pénétrer.
- Application aisée et rapide sur bois.
- Lessivable (prendre un produit type **SANIFOR**)
- Nettoyage des outils à l'eau additionné de **PLURILANE**
- Non toxique et non dangereux pour l'utilisateur et l'environnement
- **LAKALO** est disponible dans les teintes sélectionnées du nuancier RAL.
- Ne jaunit pas

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CLASSIFICATION AFNOR NFT 36005 :	Famille I classe 7 b 2
NATURE :	Résines acryliques
ASPECT :	Satiné tendu
PRESENTATION	Prêt à l'emploi
TEINTE :	BLANC + teintes RAL
Exceptés **RAL 3xxx rouge/RAL 4xxx violet/RAL 9006 et 9007**	
POUVOIR COUVRANT :	7 à 9 m²/kg selon support et porosité
DENSITE :	1.28
EXTRAIT SEC :	55 % en poids
POINT ECLAIR :	Néant
SECHAGE (HR < 65 % - 20°C) :	HP : 30 à 50 mn Sec : 1 à 2 H Recouvrable : 6 à 8 H
TEMPERATURE D'APPLICATION :	Entre 10°C et 30°C
NETTOYAGE DU MATERIEL :	Eau + **PLURILANE**
STOCKAGE :	12 mois en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de la chaleur
RISQUES SPECIFIQUES :	Néant – Non dangereux au sens de la législation
CALIBRE :	5 kg et 20 kg
TAUX DE COV :	130 G / L – Conforme 2010

DESTINATION

- Utilisation en intérieur et en extérieur sur bois verticaux de résineux, de feuillus et bois exotiques (volets, lambris…).
  A proscrire sur le chêne et le châtaignier.

MODE D'EMPLOI

PREPARATION DU SUPPORT

- **LAKALO** est livrée prêt à l'emploi et s'applique à la brosse, au rouleau, au pistolet sur un support sain, propre et sec (DTU 59-1) en 2 couches.
- Sur bois neuf ou ancien : procéder au ponçage ou dépoussiérage d'usage si nécessaire, éliminer les anciens fonds.

APPLICATION

Bien remuer le produit au mélangeur hélicoïdal avant utilisation et avant l'application en 2 couches.

- Manuelle : dilution de 0 – 5 % d'eau (selon support et température) en 1ère couche, 2ème couche pure.

- Pneumatique/AIRLESS : dilution de 0 à 5 % d'eau

****

- **SUR BOIS EXOTIQUES** :
  Nous vous recommandons d'utiliser au préalable notre primaire d'accrochage **PRIMABOIS 2**

- **SUR RESINEUX ET FEUILLUS** :
  En direct et sans primaire.

- **SUR LE CHÊNE ET LE CHÂTAIGNIER** :
  Ne pas utiliser LAKALO à cause des remontées tanniques.
  Utiliser notre primaire **PRIMABOIS 2** qui sera recouvert par notre lasure liquide **FORBOIS DECOR 2** ou de notre peinture satinée solvantée **SATIBOIS**.

⇨ **IMPORTANT** : Au préalable, appliquer une couche de produit de traitement type **XYLOFOR IFAC O** afin d'offrir une protection préventive au support.

REMARQUE

- **Attendre le séchage complet de la peinture pour obtenir la couleur RAL définitive. En effet LAKALO fonce en séchant.**
- Le séchage est retardé par temps froid et humide.
- **LAKALO étant non toxique et non dangereux, il n'est soumis à aucun étiquetage**

Avril 2010

62 Bis, Avenue du Midi – BP 116 – 63803 COURNON D'AUVERGNE
☏ 04.73.69.41.89 📠 04.73.84.55.86 @ contact@forlane.fr - Site : www.forlane.fr